

SEPARATORI

Namjena : za pročišćavanje zauljenih oborinskih, procesnih i tehnoloških voda.

Ugradnja : mogućnost ugradnje direktno na pripremljenu betonsku podlogu, ili na podlogu od pijeska i šljunka. Dovodni cjevovod treba imati pad najmanje od 2%, radi smanjenja prijanjanja masti na stijenke cjevovoda.

Obavezno napuniti separator vodom do razine izlazne cijevi, te provjeriti nepropus. spojeva.

Konstrukcija : osnovni materijal Č.0361, antikorozivno zaštićen specijalnom bojom

Tip sep. volumen (lit.)	Dužina L (mm)	Širina B (mm)	Visina H (mm)	Ukupna visina h	Ulaz U (mm)	Izlaz I (mm)	Cijev Ø D	Protok Q (l/s.)
800	1500	750	800	1300	620	675	Ø 100	1,5
1200	1500	850	1000	1500	620	675	Ø 100	2,2
2000	2000	1000	1100	1600	635	700	Ø 100	3,0
2500	2500	1000	1200	1700	670	750	Ø 125	6,0
3500	2750	1100	1200	1950	910	990	Ø 150	10,0
5000	3000	1250	1300	2050	950	1050	Ø 200	20,0
6000	3500	1300	1350	2100	1000	1125	Ø 250	30,0
10000	4500	1500	1500	2250	1000	1125	Ø 300	40,0

- odvajajući, taloga, ulja, masti, lakih tekućina

